Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

MR-1, Мини-рокер шейкер

Basic Plus
Product Class

ОПИСАНИЕ

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.



Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Нескользящий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Дополнительный пупырчатый коврик **PDM** обеспечивает фиксацию пробирок разного размера

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования частоты перемешивания	1–30 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин.–24 ч. / непрерывно
Угол наклона платформы	7° (фиксированный)
Система прямого привода	+
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.
Дисплей	светодиодный
Максимальная нагрузка	1 кг
Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)	+
Рабочая площадь платформы	215x215 мм
Размеры (Д×Ш×В)	220x205x120 мм
Вес	2,1 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 32 0 мА / 3,8 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60Гц; выход. DC 12 В

КАТ. НОМЕР

BS-010152-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010152-AAK	100-240VAC 50/60Hz Мульти вилка (EU, UK, AU, US)
BS-010107-BK	IQ OQ документ
BS-010107-CK	PQ документ



PDM
PDM
пупырчатый коврик

Пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.