

Фармацевтический ХОЛОДИЛЬНИК

НУС-290



Энергосберегающая технология

Компрессор с регулируемой частотой и оптимизированной системой охлаждения более энергоэффективен



Экологичность

Компрессор и хладагент не содержат фтора или хлора, что делает холодильник безопасным для окружающей среды



Больше пространства, температурная однородность

Эффективное использование пространства; высокий коэффициент использования; однородность температуры $\pm 3^\circ\text{C}$



Бесшумность

Оптимизированная система шумоподавления предназначена для снижения уровня шума до 41 дБ(А) (220 В/50 Гц).



Стабильная работа, несколько режимов сигнализации

Три режима сигнализации (световая, звуковая, дистанционная), шесть вариантов сигнализации



Микропроцессорная система управления



Самозакрывающаяся дверь с возможностью открытия до угла в 90°



Точный температурный контроль



Дверной замок



Оptionальный разъем USB и принтер



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт может применяться в аптеках, на эпидемиологических станциях, в поликлиниках и больницах, а также производителями фармацевтических препаратов для хранения биологических продуктов и изделий при температуре 2~8° С.

СПЕЦИФИКАЦИИ

НУС-290

Технические данные		
Исполнение камеры	Вертикальное, стеклянная дверца	
Климатический класс	N	
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение	
Режим размораживания	Автоматический	
Хладагент	HC	
Уровень шума (дБ (А))	43	43

Рабочие характеристики	
Температурный диапазон (°С)	2~8

Управление	
Контроллер	Микропроцессорный
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные	
Электропитание (В/Гц)	220~240/50 и 60
Мощность (Вт)	350
Ток (А)	1,8

Размеры		
Объем (л/футов ³)	290/10,2	
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	(кг)	105/127
	(фунтов)	231,6/280,1
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	(мм)	530*555*1080
	(дюймов)	20,9*21,9*42,5
Наружные размеры (Ш*Г*В)	(мм)	665*710*1665
	(дюймов)	26,2*28,0*65,6
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	(мм)	690*790*1810
	(дюймов)	27,1*31,0*71,1
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	21/42/42	



Принадлежности		
Ролики	Да	
Ножки	Да	
Контрольное отверстие	Да	
Полки/выдвижные ящики	5/-	
USB-интерфейс	Опционально	Да
Регистратор температуры	Да	

Аварийные сигналы	
Высокая/низкая температура	Да
Дистанционная система	Да
Отказ питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий уровень заряда аккумулятора	Да
Незакрытая дверца	Да

Прочее		
Сертификаты	CE	UL