

Низкотемпературная морозильная камера МНТ-45С -10°...-45°С



Общая информация низкотемпературный морозильный ларь, один компрессор, скрытый защищенный конденсатор, скрытый датчик температуры

Внутренний объем 49,5 л



Диапазон температур -10°...-45°С



Контроллер Dixell XR70CX

Корпус Крашенная сталь (белый цвет), ABS пластик

Внутренняя камера Крашенная сталь (белый цвет)

Длина кабеля электропитания 2,2 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Память мин/макс значений температуры (контроллер) Да

Сигнализация высокой/низкой температуры (контроллер) Да

Замок Да

Поворотные колеса Да

Корзина для заморозки (одноуровневая полка быстрого доступа) Опция

Отверстие для логгера данных температуры Да, на передней стенке

Порт CO₂ Да, на задней стенке

Безопасная зона для навешивания устройств, например, логгера данных температуры Да, на передней стенке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В×Ш×Г корпус 890×495×570 мм

В×Ш×Г камера 450×335×335 мм

Вес (нетто) 45 кг

Напряжение 220/230 В 50/60 Гц

Энергопотребление (среднее) 0,22 кВт

Хладагент R290, 54 г / R404a, 152 г



ООО «Компания «ПанЭко»
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010
Телефон: 8-800-550-72-31
info@paneco-ltd.ru
www.paneco-ltd.ru

